

sikkens

Optimaler
Oberflächenschutz
durch Self-Stratifying®-
Bindemittel!



CETOL WF 771

Schutz für Holz im Außenbereich






Holz unterstreicht die natürliche Umgebung im Garten und auf der Terrasse. Überall wo Holz zum Einsatz kommt, steigert es das Wohlfühl und schafft ein stimmungsvolles Ambiente. In allen direkt bewitterten Außenbereichen ist Holz extremen Belastungen ausgesetzt und benötigt besonderen Schutz.

Anwendung:

Mit Cetol WF 771 bietet Sikkens ein spezielles Produkt mit hoher Schutzwirkung vor UV-Licht und Feuchtigkeit. Die transparente Lasur füllt Holzporen mit dem Saturator-Effekt® wieder auf und erhöht so die Haltbarkeit. Eine Abblätterung der Beschichtung findet nicht statt. Das in Cetol WF 771 verwendete Self-Stratifying®-Bindemittel ist modular aufgebaut. Mit der ersten Komponente sorgt es für eine gute Haftung auf dem Untergrund, mit der zweiten Komponente bietet es einen sehr guten Schutz vor UV-Licht und Feuchtigkeit.

ALLES AUF EINEN BLICK:

Anwendung: 
Für nicht maßhaltige Holzbauteile aus Laub-, Nadelholz und modifizierte Holzarten

Verarbeitung:   
Streichen, Brettersteichmaschine, Vacumat


Bindemittelart: Acryl-Alkydharz-Kombination


Verbrauch: 100–150 ml/m²

Farbton: Verschiedene Farbtöne über das Sikkens-ColorMix-Mischsystem

Gebindegröße: 10 Liter

Wirkungsweise des Self-Stratifying®-Bindemittels

 Bindemittel 1  Bindemittel 2



PRODUKTVORTEILE:

- Transparente, matte Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung für Holzbauteile im Außenbereich
- Besonders geeignet für stark beanspruchte Holzflächen, wie Terrassendielen, Holzböden, Gartenmöbel usw.
- UV-schützend
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Als 1-Topf-System einsetzbar
- Saturator-Effekt® (füllt Holzporen auf und wirkt vorzeitiger Verwitterung entgegen)
- Optimaler Oberflächenschutz durch Self-Stratifying®-Bindemittel



Unsere Technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter finden Sie auch als Download unter: www.sikkens-joinery.com

Akzo Nobel Wood Coatings GmbH
Geschäftsbereich Sikkens Holzbau
Düsseldorfer Straße 96-100
40721 Hilden · Deutschland
Tel.: +49 (0) 2103 77 800
Fax: +49 (0) 2103 77 242
sikkens-holzbau-info@akzonobel.com
www.sikkens-joinery.de

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstrasse 7
5161 Eilixhausen · Österreich
Tel.: +43 (0) 662 48 989-0
Fax: +43 (0) 662 48 989-99
sikkens.at@akzonobel.com
www.sikkens-joinery.at

Akzo Nobel Coatings AG
Täschmattstrasse 16
6015 Luzern · Schweiz
Tel.: +41 (0) 268 14 14
Fax: +41 (0) 268 13 18
holzbau.sikkens@akzonobel.com
www.sikkens-joinery.ch

