

**sikkens**



NEU: WEISSE ISOLIERENDE  
SPRITZGRUNDIERUNG FÜR  
LAUB- UND NADELHOLZ!

# RUBBOL WP 193

Deckende Grundierung,  
die gespritzt werden kann!





Für alle, die die komfortable Spritzverarbeitung mit einem deckenden Ergebnis kombinieren wollen: Rubbol WP 193 ist das Produkt, das für Bauteile aus Laub- und Nadelholz als weiße Spritzgrundierung angewendet werden kann. Gute Porenbenetzung und hohes Füllvermögen verleihen ihm zusätzliche Vorteile. Somit ist das Holz – ob für innen oder außen – ideal für die weiße oder farbige Weiterbeschichtung vorbereitet.


### Anwendung

Rubbol WP 193 ist eine deckende Grundierung im Spritzverfahren für Nadel- und Laubholz. Sie eignet sich für alle maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Bauteile wie Fenster und Türen sowie Verschalungen und Verbretterungen.

Bei Normklima ist die Grundierung nach 30 Minuten staubtrocken, nach ungefähr vier bis sechs Stunden schleifbar und nach zirka acht bis zehn Stunden wässrig überarbeitbar.

### ALLES AUF EINEN BLICK:

**Anwendung:**    
Für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile

**Verarbeitung:**   
Im Spritzverfahren mit 100–150µm Nassschichtdicke

**Bindemittelart:** Acryl-Alkydharz-Kombination

**Verbrauch:** 100–150ml/m<sup>2</sup>, je nach applizierter Nassschichtdicke pro Beschichtungsschicht ohne Spritzverluste

**Farbton:** weiß

**Gebindegröße:** 20 Liter

### PRODUKTVORTEILE:

- Isolierend gegen Holzinhaltsstoffe
- Noch bessere Isolierung in Kombination mit Rubbol WM 270
- Speziell als weiße Spritzgrundierung für Bauteile aus Laub- und Nadelholz geeignet
- Gute Porenbenetzung und hohes Füllvermögen
- Geruchsarm, leicht schleifbar, wasserverdünnbar
- VOC-konform
- Durch innovative Rohstoffauswahl keine Eingruppierung in Wassergefährdungsklasse



### UNSER TIPP FÜR DEN AUFBAU:

In Kombination mit der Zwischenbeschichtung Rubbol WM 270 können die isolierenden Eigenschaften sogar noch verstärkt werden.

Unsere Technischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter finden Sie auch als Download unter: [www.sikkens-joinery.com](http://www.sikkens-joinery.com)

Sie haben Fragen zu unseren Produkten?  
Gern sind wir für Sie da:

#### Akzo Nobel Wood Coatings GmbH

Geschäftsbereich Sikkens Holzbau  
Düsseldorfer Straße 96–100  
40721 Hilden · Deutschland  
Tel.: +49 (0) 2103 77 800  
Fax: +49 (0) 2103 77 242  
sikkens-holzbau-info@akzonobel.com  
www.sikkens-joinery.de

#### Akzo Nobel Coatings AG

Täschmattstrasse 16  
6015 Luzern · Schweiz  
Tel.: +41 (0) 268 14 14  
Fax: +41 (0) 268 13 18  
holzbau.sikkens@akzonobel.com  
www.sikkens-joinery.ch

#### Akzo Nobel Coatings GmbH

Aubergstrasse 7  
5161 Elixhausen · Österreich  
Tel.: +43 (0) 662 48 989-0  
Fax: +43 (0) 662 48 989-99  
sikkens.at@akzonobel.com  
www.sikkens-joinery.at

